



Toplu SMS Servisi

HTTP API Teknik Dokümantasyonu

Sürüm 1.1.9

Giriş

- API ile çalışmaya başlamadan önce ilgili yazılım geliştirmeleri yaparken şu geçici hesabı kullanabilirsiniz : Kullanıcı adı : "test" Şifre : "test". Bu geçici hesap ile yaptığınız işlemler tamamen sanal olarak yürütülür ve yine sanal geri dönüşler alınır.
- API ile çalışmaya başlamak için <http://panel.globalmesaj.com/> adresinde yeni üyelik oluşturun, giriş yapın. Kullanıcı İşlemleri -> Api Ayarları -> Api Hesabı Oluştur yolunu izleyin. Kullanıcı adınız aynı olmakla birlikte şifre olarak API SECRET olarak belirtilen 32 karakterlik ifadeyi kullanın. (Web şifreniz ile API şifreniz farklı şeylerdir)
- SMS yollayabilmek için hesabınızda kredi yüklendiğinden ve mesaj başlığınızın (originator) onaylanmış olduğuna emin olun.
- API istekleri sunucularımızın 8080 numaralı portuna HTTP GET veya HTTP POST şeklinde gerçekleştirilir.
- HTTP POST yönteminde içerik XML olarak formatlanmaktadır.
- API isteklerinde istek sayısı olarak bir sınırlama yoktur.
- Destek ve sorularınız için destek@interaktifsms.com.tr e-posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Gönderim Listesi Sorgulama

(GÖNDERİM ID'LERİNİN LİSTESİNİ 50'ŞERLİ GRUPLARLA VERİR)

Örnek :

İstek Adresi	https://globalmesaj.com/api/campaignidlist/v1? username=test&password=test&page=0
Cevap (Başarısız)	87
Cevap (Başarılı)	00 123 456 789

Giden Parametreler

Parametreler :

Parametre	Tip	Açıklama
username	String	Web kullanıcı adınız
password	String	Api Hesabı bölümünde görüntülenen API SECRET ifadesi
page	Int	Hangi sayfadan başlanılacağı (ilk sayfa için 0)

Dönüş Değerleri

- Tüm dönüş kodları metinden oluşur.
- Başarısız dönüş olduğunda sadece kodun kendisini geri döner.
- Başarılı dönüşlerde koddan sonra bir boşluk karakteri bırakılır ve | (pipe) işareti ile ayrılmış biçimde gönderim numaraları döner. Eğer tek gönderim varsa, içerikte | işareti bulunmaz.
- Dönüşler yeniden eskiye göre sıralıdır.

Başarısız Dönüşler :

•Aşağıdaki hata kodları isteği yapan tarafın düzeltilmesi gereken durumları belirtir.

Kod	İsim	Açıklama
95	USE_GET_METHOD	İsteği HTTP GET ile yollayınız
93	MISSING_GET_PARAMS	GET parametrelerinde eksik var
87	WRONG_USER_OR_PASSWOR	Kullanıcı adı veya şifre hatalı

Başarılı Dönüşler :

Kod	İsim	Açıklama
00	SUCCESS	İşlem başarı ile sonlandı.

Kara Listeye Ekleme

(BLACKLIST'E EKLEME)

Örnek :

İstek Adresi	https://globalmesaj.com/api/blacklistadd/V1? username=test&password=test&gsm=5xxxxxxxxx
Cevap (Başarısız)	88
Cevap (Başarılı)	00

Giden Parametreler

Parametreler :

Parametre	Tip	Açıklama
username	String	Web kullanıcı adınız

password	String	Api Hesabı bölümünde görüntülenen API SECRET ifadesi
Gsm	String	Kara listeye eklenecek telefon numarası.

Dönüş Değerleri

- Tüm dönüş kodları metinden oluşur.
- Başarısız dönüş olduğunda sadece kodun kendisini geri döner.

Başarısız Dönüşler :

- Aşağıdaki hata kodları isteği yapan tarafın düzeltmesi gereken durumları belirtir.

Kod	İsim	Açıklama
95	USE_GET_METHOD	İsteği HTTP GET ile yollayınız
93	MISSING_GET_PARAMS	GET parametrelerinde eksik var
87	WRONG_USER_OR_PASSWOR	Kullanıcı adı veya şifre hatalı
78	ALREADY_BLACKLISTED	Numara zaten kara listeye ekli.

Başarılı Dönüşler :

Kod	İsim	Açıklama
00	SUCCESS	İşlem başarı ile sonlandı.

Kara Liste Sorgulama

(KARA LISTEDEKİ NUMARALARIN TÖMÜNÜ VERİR)

Örnek :

İstek Adresi	https://globalmesaj.com/api/blacklistexport/v1? username=test&password=test
Cevap (Başarısız)	87
Cevap (Başarılı)	00 905XXXXXXXX 905XXXXXXXX 905XXXXXXXX

Giden Parametreler

Parametreler :

Parametre	Tip	Açıklama
username	String	Web kullanıcı adınız
password	String	Api Hesabı bölümünde görüntülenen API SECRET ifadesi

Dönüş Değerleri

- Tüm dönüş kodları metinden oluşur.
- Başarısız dönüş olduğunda sadece kodun kendisini geri döner.
- Başarılı dönüşlerde koddan sonra bir boşluk karakteri bırakılır ve | (pipe) işareti ile ayrılmış biçimde yasaklı telefon numaraları döner. Eğer tek yasaklı numara varsa, içerikte | işareti bulunmaz.

Başarısız Dönüşler :

•Aşağıdaki hata kodları isteği yapan tarafın düzeltilmesi gereken durumları belirtir.

Kod	İsim	Açıklama
95	USE_GET_METHOD	İsteği HTTP GET ile yollayınız
93	MISSING_GET_PARAMS	GET parametrelerinde eksik var
87	WRONG_USER_OR_PASSWOR	Kullanıcı adı veya şifre hatalı

Başarılı Dönüşler :

Kod	İsim	Açıklama
00	SUCCESS	İşlem başarı ile sonlandı.

Başlık Sorgulama

(ORIGINATOR SORGULAMA)

Örnek :

İstek Adresi	https://globalmesaj.com/api/originator/v1?username=test&password=test
Cevap (Başarısız)	87
Cevap (Başarılı)	00 BASLIK1 BASLIK2 BASLIK3

Giden Parametreler

Parametreler :

Parametre	Tip	Açıklama
username	String	Web kullanıcı adınız
password	String	Api Hesabı bölümünde görüntülenen API SECRET ifadesi

Dönüş Değerleri

- Tüm dönüş kodları metinden oluşur.
- Başarısız dönüş olduğunda sadece kodun kendisini geri döner.
- Başarılı dönüşlerde koddan sonra bir boşluk karakteri bırakılır ve | (pipe) işareti ile ayrılmış biçimde onaylanmış sms başlıkları döner. Eğer tek onaylanmış başlık varsa, içerikte | işareti bulunmaz.

Başarısız Dönüşler :

•Aşağıdaki hata kodları isteği yapan tarafın düzeltilmesi gereken durumları belirtir.

Kod	İsim	Açıklama
95	USE_GET_METHOD	İsteği HTTP GET ile yollayınız
93	MISSING_GET_PARAMS	GET parametrelerinde eksik var
87	WRONG_USER_OR_PASSWOR	Kullanıcı adı veya şifre hatalı

Başarılı Dönüşler :

Kod	İsim	Açıklama
00	SUCCESS	İşlem başarı ile sonlandı.

Kredi Sorgulama

Örnek :

İstek Adresi	https://globalmesaj.com/api/credit/v1?username=test&password=test
Cevap (Başarısız)	87
Cevap (Başarılı)	00 15600

Giden Parametreler

Parametreler :

Parametre	Tip	Açıklama
username	String	Web kullanıcı adınız
password	String	Api Hesabı bölümünde görüntülenen API SECRET ifadesi

Dönüş Değerleri

- Tüm dönüş kodları 2 basamaklı sayılardan oluşur.
- Başarısız dönüş olduğunda sadece kodun kendisini geri döner.
- Başarılı dönüşlerde koddan sonra bir boşluk karakteri bırakılır ve kredi miktarı döner.

Başarısız Dönüşler :

- Aşağıdaki hata kodları isteği yapan tarafın düzeltilmesi gereken durumları belirtir.

Kod	İsim	Açıklama
95	USE_GET_METHOD	İsteği HTTP GET ile yollayınız
93	MISSING_GET_PARAMS	GET parametrelerinde eksik var
87	WRONG_USER_OR_PASSWOR	Kullanıcı adı veya şifre hatalı

Başarılı Dönüşler :

Kod	İsim	Açıklama
00	SUCCESS	İşlem başarı ile sonlandı.

SMS Yollama

- 1-N tipi mesajlaşma aynı mesaj metnini bir veya daha fazla numaraya yollamak amacıyla tercih edilir. N-N tipi mesajlaşmada ise her numaraya farklı mesaj metni gönderilebilir.
- Aşağıda gri arkaplana sahip olan satırlar opsiyonel özellikleri ifade eder. Bu özellikler kullanılmıyacaksa XML yapısından kaldırılmalıdır, sadece gerekli olduğunda eklenmelidir.
- Son 2 dakika içinde aynı SMS'i göndermeye çalışırsanız hata alırsınız. (Sistem bunu engeller)
- Boş SMS gönderilemez.

Örnek :

İstek Adresi	https://globalmesaj.com/api/smspost/v1
İstek Tipi	1-N Tipi Mesajlaşma
İstek İçeriği	<pre><sms> <username>test</username> <password>test</password> <header>BAŞLIK</header> <validity>2880</validity> <sendDateTime>2015.7.23.9.30.0</sendDateTime> <message> <gsm> <no>905559998877</no> <no>905559998866</no> </gsm> <msg><![CDATA[-MESAJ-METNİ-1-]]></msg> </message> </sms></pre>
İstek Tipi	N-N Tipi Mesajlaşma
İstek İçeriği	<pre><sms> <username>test</username> <password>test</password> <header>BAŞLIK</header> <validity>2880</validity> <sendDateTime>2015.7.23.9.30.0</sendDateTime> <messages> <mb><no>905559998877</no><msg><![CDATA[-MESAJ-METNİ-1-]]></msg></ mb> <mb><no>905559998866</no><msg><![CDATA[-MESAJ-METNİ-2-]]></msg></ mb> </messages> </sms></pre>
Cevap (Başarısız)	89
Cevap (Başarılı)	00 77300600

Giden Parametreler

•Parametreler boş bırakılmamalıdır, aksi halde 89 yani WRONG_XML_FORMAT hatası ile karşılaşılır.

Parametreler :

Parametre	Tip	Açıklama
username	String	Web kullanıcı adınız
password	String	Api Hesabı bölümünde görüntülenen API SECRET ifadesi
header	String	Onaylanmış mesaj başlıklarınızdan biri. Bu ifade büyük-küçük harf duyarlıdır. Max 11 karakterdir.
validity	Integer	Mesajın geçerlilik süresi. (dakika cinsinden)Min 1, Max 2880 olabilir. 2880 değeri 48*60 şeklinde hesaplanır, yani 48 saate tekabül eder. Hatalı değerler sistem tarafından 2880 olarak değiştirilir ve öyle
sendDateTime	String	Opsiyonel bir parametredir. Mesajın gönderileceği ileri bir tarihi işaret eder. Örneğin : “2015.7.23.9.30.0” ifadesi 2015 yılı, 7. ay, 23. gün, saat 09:30:00 manasına gelir. Tüm parametreler “.” (nokta) karakteri ile birbirinde ayrılmıştır. Zamanı geldiğinde sistem mesajı otomatik olarak yollar. Eğer geçmiş zamanı gösteren bir tarih bilgisi yollanırsa sistem SMS'i bekletmeden gönderir. Mesajın gönderim tarihi gelmeden önce yönetim panelinden mesaja ulaşım müdahale etme imkanınız bulunmaktadır.
no	String	Telefon numarası. Tüm numaralar Türkiye içi numaralardır. Numaralar 10, 11 veya 12 karakter olabilir. Sistem bu numaraları 12 karaktere tamamlar ve öyle kullanır. İletim raporlarında da 12 karakter olarak raporlar. Bu belirtilenler dışında, daha farklı uzunluklara sahip olan numaralara mesaj gönderilmez, iletim raporlarında numara aynen belirtilir, iletim durumu ise başarısız olarak yansıtılır.
msg	String	Gönderilecek olan mesaj metnidir. Metin içinde XML'e has özel karakterler bulunabilir. Böyle durumlarda hataların önüne geçmek amacıyla mesaj metninin soluna “<![CDATA[“ ve sağına “]]>” ifadelerinin eklenmesini tavsiye etmekteyiz. Karakter seti ve boy hesaplamaları ile ilgili detaylar için dokümanın sonlarında özel bir başlık yer almaktadır, detaylar için ilgili bölüme bakınız.

Dönüş Değerleri

- Tüm dönüş kodları 2 basamaklı sayılardan oluşur.
- Başarısız dönüş olduğunda sadece kodun kendisini geri döner.
- Başarılı dönüşlerde koddan sonra bir boşluk karakteri bırakılır ve daha sonra bu gönderim ile ilgili iletim raporu sorgusunda kullanılacak olan özgün (unique) bir sayısal ifade döner. (Kısaca buna dlrld diyoruz) Gelecekte iletim raporu sorgulanacaksa bu ifadeyi kaydetmeniz ve sorgu sırasında parametre olarak göndermeniz gerekmektedir.

Başarısız Dönüşler 1 :

- Normal şartlarda asla karşılaşmamanız gereken bir hata kodudur. Hatanın kaynağı sunucu veya istemci taraflı olabilir. Yoğun olarak bu hatayı alırsanız lütfen iletişime geçiniz.

Kod	İsim	Açıklama
99	UNKNOWN_ERROR	Henüz dokümanate edilmemiş bir hatayı

Başarısız Dönüşler 2 :

- Aşağıdaki hata kodları isteği yapan tarafın düzeltilmesi gereken durumları belirtir.

Kod	İsim	Açıklama
97	USE_POST_METHOD	İsteği HTTP POST ile yollayınız
91	MISSING_POST_DATA	POST verisi okunamadı veya yok
89	WRONG_XML_FORMAT	POST verisi XML olarak parse edilemedi
87	WRONG_USER_OR_PASSWOR	Kullanıcı adı veya şifre hatalı
85	WRONG_SMS_HEADER	Belirttiğiniz mesaj başlığı bulunamadı veya onaylanmamış
84	WRONG_SEND_DATE_TIME	İleri tarihli gönderim zamanı hatalı bir formata sahip veya 1 yıldan daha ileri bir zamanı gösteriyor

83	EMPTY_SMS	Mesaj metni ve numaralar incelendikten sonra sistem yollanacak bir SMS oluřturmaya yetecek en az 1 numara ve en az 1 karakterden oluřan mesaj metnine sahip olamadı. Gnderim yapılacak verilerin yeterli olmadıđına karar verdi.
81	NOT_ENOUGH_CREDITS	Gnderilecek olan mesaj iin yeterli krediye sahip deđilsiniz.
77	DUPLICATED_MESSAGE	Son 2 dakika iinde aynı SMS'in gnderilmesi durumu (Sistem bunu engeller)

Başarılı Dnüşler :

Kod	İsim	Aıklama
00	SUCCESS	İřlem başarı ile sonlandı.

SMS Yollama (HTTP GET)

- Zorunlu olmadıkça bu yöntemi tercih etmeyiniz.
- Bu yöntem en temel özellikleri ile HTTP GET metoduyla SMS gönderebilmek için kullanılır. Tek numaraya tek SMS gönderebilirsiniz.
- Bu özellik bazı özel cihazlardan SMS gönderebilmesi amacıyla sonradan eklenmiştir. Bu yöntem SMS göndermeyle ilgili tüm özellikleri içermez. Dolayısıyla ihtiyacınızı karşılamıyorsa bir üst başlıktaki orjinal yöntemi kullanınız.
- Son 2 dakika içinde aynı SMS'i göndermeye çalışırsanız hata alırsınız. (Sistem bunu engeller)
- Boş SMS gönderilemez.

Örnek :

İstek Adresi	https://globalmesaj.com/api/smsget/v1
İstek Parametreleri	username password header gsm message
İstek Örneği	https://globalmesaj.com/api/smsget/v1? username=test&password=test&header=BAŞLIK&gsm=905559998877&message= MESAJ%20TEST
Cevap (Başarısız)	93
Cevap (Başarılı)	00 77300600

Giden Parametreler

•Parametreler boş bırakılmamalıdır, aksi halde 83 yani MISSING_GET_PARAMS hatası ile karşılaşılır.

Parametreler :

Parametre	Tip	Açıklama
username	String	Web kullanıcı adınız
password	String	Api Hesabı bölümünde görüntülenen API SECRET ifadesi
header	String	Onaylanmış mesaj başlıklarınızdan biri. Bu ifade büyük-küçük harf duyarlıdır. Max 11 karakterdir.
no	String	Telefon numarası. Tüm numaralar Türkiye içi numaralardır. Numaralar 10, 11 veya 12 karakter olabilir. Sistem bu numaraları 12 karaktere tamamlar ve öyle kullanır. İletim raporlarında da 12 karakter olarak raporlar. Bu belirtilenler dışında, daha farklı uzunluklara sahip olan numaralara mesaj gönderilmez, iletim raporlarında numara aynen belirtilir, iletim durumu ise başarısız olarak yansıtılır.
msg	String	Gönderilecek olan mesaj metnidir. GET yöntemiyle gönderilen mesajın içindeki bazı karakterler dönüştürülmek zorundadır. (Bu teknik detay HTTP GET yönteminin çalışma prensibi ile ilgilidir) Örneğin "(yani boşluk) karakteri '%20' şeklinde ifade edilmelidir. Mesaj metnini dönüştürmek için google'da "URL Encoder" ifadesini aratarak ilgili dönüşümü yapabileceğiniz web sayfalarına ulaşabilirsiniz. Karakter seti ve boy hesaplamaları ile ilgili detaylar için dokümanın sonlarında özel bir başlık yer almaktadır, detaylar için ilgili bölüme bakınız.

Dönüş Değerleri

- Tüm dönüş kodları 2 basamaklı sayılardan oluşur.
- Başarısız dönüş olduğunda sadece kodun kendisini geri döner.
- Başarılı dönüşlerde koddan sonra bir boşluk karakteri bırakılır ve daha sonra bu gönderim ile ilgili iletim raporu sorgusunda kullanılacak olan özgün (unique) bir sayısal ifade döner. (Kısaca buna dlrid diyoruz) Gelecekte iletim raporu sorgulanacaksa bu ifadeyi kaydetmeniz ve sorgu sırasında parametre olarak göndermeniz gerekmektedir.

Başarısız Dönüşler 1 :

•Normal şartlarda asla karşılaşmamanız gereken bir hata kodudur. Hatanın kaynağı sunucu veya istemci taraflı olabilir. Yoğun olarak bu hatayı alırsanız lütfen iletişime geçiniz.

Kod	İsim	Açıklama
99	UNKNOWN_ERROR	Henüz dokümente edilmemiş bir hatayı

Başarısız Dönüşler 2 :

•Aşağıdaki hata kodları isteği yapan tarafın düzeltilmesi gereken durumları belirtir.

Kod	İsim	Açıklama
95	USE_GET_METHOD	İsteği HTTP GET ile yollayınız
93	MISSING_GET_PARAMS	GET parametrelerinde eksik var
87	WRONG_USER_OR_PASSWOR	Kullanıcı adı veya şifre hatalı
85	WRONG_SMS_HEADER	Belirttiğiniz mesaj başlığı bulunamadı veya onaylanmamış
83	EMPTY_SMS	Mesaj metni ve numaralar incelendikten sonra sistem yollanacak bir SMS oluşturmaya yetecek en az 1 numara ve en az 1 karakterden oluşan mesaj metnine sahip olamadı. Gönderim yapılacak verilerin yeterli olmadığına karar verdi.
81	NOT_ENOUGH_CREDITS	Gönderilecek olan mesaj için yeterli krediye sahip değilsiniz.
77	DUPLICATED_MESSAGE	Son 2 dakika içinde aynı SMS'in gönderilmesi durumu (Sistem bunu engeller)

Başarılı Dönüşler :

Kod	İsim	Açıklama
00	SUCCESS	İşlem başarı ile sonlandı.

İletim Raporu (DLR) Sorgulama

- SMS gönderimi yapıldıktan hemen sonra DLR isteği yaparsanız hata alabilirsiniz. Sistem mesajı göndermekle ilgileniyor olabilir ve DLR raporunu oluşturacak olan veriler henüz hazır olmayabilir.
- DLR isteğini, ilk olarak SMS gönderiminden sonraki 90. veya 180. saniyede yapmanızı tavsiye ederiz. (Sistem ilk olarak 60. saniyede DLR içeriğini güncelleyen bir görevi başlatır. 48 saat içinde başlarda daha sık olmak üzere sonlara doğru daha da seyrekleşen bir kural üstünden DLR içeriği güncellenmektedir)
- Eğer belirttiğiniz tüm numaralara SMS ulaşmış ise DLR raporu 48 saat dolmadan önce tamamlanabilir, yani son halini alabilir. Bunu başarılı dönüş koduna bakarak anlayabilirsiniz.
- Eğer gönderim listenizdeki numaralardan en az biri 48 saat boyunca kapalı kalmış ise DLR raporunun son halini alması toplamda 48 saat + 10 dakika gibi bir zaman alır. Bu 48 saat boyunca, DLR raporunun henüz son halini almadığı bilgisini başarılı dönüş koduna bakarak anlayabilirsiniz.

Örnek :

İstek Adresi	https://globalmesaj.com/api/dlr/v1? username=test&password=test&id=123456
Cevap (Başarısız)	93
Cevap (Başarılı)	25 905559998877 0 905559998866 5 905559998855 6 905559998844 9

Giden Parametreler

Parametreler :

Parametre	Tip	Açıklama
username	String	Web kullanıcı adınız
password	String	Api Hesabı bölümünde görüntülenen API SECRET ifadesi
id	Integer	SMS gönderimi sonrası sistem tarafından oluşturulan ve istemciye gönderilen dlrId isimli özgün (unique) sayısal ifade.

Dönüş Değerleri

- Tüm dönüş kodları 2 basamaklı sayılardan oluşur.
- Başarısız dönüş veya bilgilendirme dönüşü olduğunda sadece kodun kendisini geri döner.
- Başarılı dönüşlerde, dönüş kodu sonrasında birbirinden "I" karakteri ile ayrılmış bloklar döner. Bu bloklar GSM no ve SMS iletim durumu bilgisini içerir. (Detaylar sayfa sonunda)

Başarısız Dönüşler 1 :

- Normal şartlarda asla karşılaşmamanız gereken bir hata kodudur. Hatanın kaynağı sunucu veya istemci tarafı olabilir. Yoğun olarak bu hatayı alırsanız lütfen iletişime geçiniz.

Kod	İsim	Açıklama
99	UNKNOWN_ERROR	Henüz dokümanite edilmemiş bir hatayı

Başarısız Dönüşler 2 :

•Aşağıdaki hata kodları isteği yapan tarafın düzeltilmesi gereken durumları belirtir.

Kod	İsim	Açıklama
95	USE_GET_METHOD	İsteği HTTP GET ile yollayınız
93	MISSING_GET_PARAMS	GET parametrelerinde eksik var
87	WRONG_USER_OR_PASSWOR	Kullanıcı adı veya şifre hatalı
79	DLR_ID_NOT_FOUND	Böyle bir dlrId değeri bulunamadı, yok

Bilgilendirme Dönüşleri :

Kod	İsim	Açıklama
29	MESSAGE_WAITING_TO_SEN	Mesaj henüz yollanmamış, yollanmak üzere
27	MESSAGE_SEND_ERROR	Mesaj yollanırken beklenmeyen bir hata oluşmuş

Başarılı Dönüşler :

Kod	İsim	Açıklama
25	DLR_OPERATION_STARTED	DLR raporu güncellenmeye başlamış
23	DLR_OPERATION_COMPLETE D	DLR raporu artık güncellenmeyecek, tüm bilgiler toplanmış, rapor son halini almış

SMS İletim Durum Kodları :

Ko d	İsim	Açıklama	Kod	İsim	Açıklama
0	WAITIN G	SMS gönderim için bekliyor	6	FAIL	SMS Ulaşmadı
5	PENDIN G	SMS gönderilmiş, bilgi bekleniyor	9	SUCCESS	SMS İletildi

SMS Karakter Seti ve Boy Hesaplamaları

- Bu bölümde bir SMS metninin kaç SMS olarak ücretlendirileceği, yani kaç boy olacağı ile ilgili hesaplamalara değinilecektir. Ayrıca gönderimine izin verilen karakterler hakkında da bilgi sahibi olacaksınız.
- Sistemimiz max 6 boy SMS kabul etmektedir. Mesaj içeriği 6 boydan fazla ise otomatik olarak sondaki karakterlerden gereken kadarı silinerek mesaj 6 boy'a indirgenir.
- Sistemimiz yollanacak olan her mesaj için boy hesabını otomatik olarak yapar, hesaplanan bu değerleri web arayüzünden görebilirsiniz.

Karakter Sınıfları :

- İlk olarak kullanılan karakterlere bakılarak mesajın Türkçe mi yoksa İngilizce mi olduğu belirlenir. En az 1 adet Türkçe karakter kullanılmış ise mesaj Türkçe olur, aksi halde İngilizce olacaktır.
- Eğer mesajı İngilizce mesaj olarak göndermek istiyorsanız aşağıdaki tabloda Türkçe olarak belirtilen karakterleri mesaj içeriğinden kaldırmanız veya İngilizce karakter sınıfından benzer karakterler ile yer değiştirdikten sonra mesajı yollamanız gerekmektedir.
- Mesaj içeriğindeki Türkçe karakterlerin bazıları 1, bazıları ise 2 karakter yer kaplar. İlgili bilgiler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
- Bu aşamada mesajın İngilizce veya Türkçe mesaj olması ile birlikte mesajın kaç karakter olduğu hesaplanır. Dikkat ediniz, örneğin SMS içeriğindeki 'ğ' 2 karakter olarak hesaplanır.

Karakter Sınıfları	Liste
İngilizce (Tamamı 1- karakterli olanlar)	'i', 'I', 'a', 'A', 'b', 'B'... 'x', 'X', 'w', 'W'... '0', '1'... '\$', '!', '+', 'vs
Türkçe 1-Karakter olanlar	'ü', 'Ü', 'ö', 'Ö', 'Ç'
Türkçe 2-Karakter olanlar	'ğ', 'Ğ', 'ş', 'Ş', 'ı', 'İ', 'ç'

Boyların Hesaplanması :

- Mesajın dili ve karakter sayısı dikkate alınak boy aşağıdaki tablo yardımıyla belirlenebilir. Dikkat ederseniz İngilizce mesajlar Türkçe mesajlara göre birkaç karakter daha fazla bilgi taşıyabilmektedir.
- Tablodaki değerler aralık belirtir. Başlangıç ve bitiş değerleri de o aralığa dahildir.

	1 boy	2 boy	3 boy	4 boy	5 boy	6 boy
İngilizce	[1, 160]	[161, 306]	[307, 459]	[460, 612]	[613, 765]	[766, 917]
Türkçe	[1, 155]	[156, 292]	[293, 439]	[440, 587]	[588, 735]	[736, 882]

Mesaj Yollanmadan Önce Yaptığımız İçerik Dönüşümleri :

- İlk olarak şunlar yer değiştirir : | => |, ^ => ', € => E, { => (, [=> (, } =>),] =>), \ => /
- Sonrasında, mesaj içeriğinde aşağıdaki karakterler dışında bir karaktere rastlanırsa ilgili karakter ' ' (yani boşluk karakteri) olarak kabul edilir ve mesaj öyle yollanır :
ABCDEFGHIĖHIJKLMNOPRSŞTUVYZÖÜQWXÇ abcçdefgĝhijklmnoprsştuvyzöüqwx@*!\$ _#()+-;<>=.'? "%&0123456789